SKF 超声波检漏仪 TKSU 10

快速方便地检查气体泄漏

SKF TKSU 10 超声波检漏仪帮助用户快速找到压缩空气或真空系统中的泄漏。此仪器极易使用且具备可调节的灵敏度以及直观的指导性，以实现高超的检漏效果。
任何压缩空气系统都可能经历泄漏，这会扩大压缩机上承受的载荷并提高成本。

即使在嘈杂的工业环境中，TKSU 10 也能通过超声波测量传感器远距离帮助用户方便地找到泄漏。内置的 OLED 显示屏协助用户调节灵敏度并展示从泄漏空气测量到的超声波噪音，实现泄漏的量化并排出修复的先后次序。

- 易于使用；无需培训
- 在嘈杂的工业环境中实现远距离检漏
- 彩色 OLED 显示屏有助于调节灵敏度设置并显示测量值
- 通过泄漏识别和修复减少能源消耗和降低维护成本
- 质轻，配备工业耳机的手持装置
- 可独立调节的传感器灵敏度和耳机音量
- 灵活的探头有助于在难以触及的位置找到泄漏
- 耳机配备挂脖设计，可与防护头盔一同佩戴

传感器频宽
35 至 42 kHz

快速方便地检查气体泄漏

TKSU 10 专为所有使用压缩空气的行业而设计，尤其推荐用于造纸和化学行业以及使用空气驱动电动工具的车间。

技术参数

订货号	TKSU 10		
测量频道	1 频道通过 7 极 LEMO 接头	电池	2 AA 电池
显示	彩色 OLED	电池寿命	7小时
键盘	5 个功能键	工作温度	-10 至 +50 °C *(14 至 122 °F)*
测量范围	-6 至 99.9 dBµV（参考 0 dB = 1 µV）	防护等级	IP42
分辨率	0.1 dBµV	壳体材料	ABS
测量频宽	35 至 42 kHz	仪器尺寸	158 × 59 × 38.5 mm（*6.22 × 2.32 × 1.51 in.*）
信号放大	+30 至 +102，步进 6 dB	伸缩杆长度	445 mm （*17.51 in.*）
放大	5 个可调节档位，步进 6 dB	仪器重量（包括仪器箱 2 AA 电池）	350 g *(0.78 lbs)*
最大输出	+83 dB SPL 使用提供的耳机	仪器箱尺寸	530 × 110 × 360 mm（*20.9 × 4.3 × 14.2 in.*）
耳机	25 dB NRR Peltor HQ 耳机	总重量（包括仪器箱）	3 kg（*6.6 lbs*）
耳机接头	6.35 mm（*1/4 in.*）立体声插孔接头		

skf.com | mapro.skf.com | skf.com/lubrication

® SKF是SKF 集团的一个注册商标。

© SKF集团 2018
本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。
我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任，不论此等责任是直接、间接或附随性的。

PUB MP/P8 17998 ZH · 2018四月

更詳細的可靠度系統產品資訊請連絡

億寶軸承股份有限公司

電話：(03)378-2168

傳真：(03)369-7306

地址：330059 桃園市桃園區文中路425號

信箱：eb.bearing@msa.hinet.net

www.eb-bearing.com.tw